

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Linkfloor Art Deco

INFORMACIONES GENERALES

Estas instrucciones de instalación se refieren exclusivamente al suelo de vinilo. Todos los consejos se basan en las informaciones técnicas más nuevas. Las informaciones que se dan en estas instrucciones de instalación siguen estándares generales. Todas las instrucciones y todos los consejos deben ser seguidos para garantizar una instalación correcta y satisfactoria del suelo. Antes de la instalación, compruebe cuidadosamente que el producto no haya sufrido daños durante el transporte. El material dañado nunca será reemplazado una vez instalado. Algunas diferencias en el color y la estructura se deben a la naturaleza misma del material, por lo que no pueden ser el objeto de la reclamación.

PREPARACIÓN

Almacene y transporte su piso de vinilo para evitar la deformación, guárdelo siempre sobre una superficie plana. Nunca almacene las cajas verticalmente o en un ambiente húmedo, no en habitaciones con polvo o lugares con temperaturas extremas. Es esencial dejar que su piso se aclimate a la habitación en la que se instalará, al menos durante las 48 horas anteriores a la instalación, con temperaturas entre 18°C y 25°C. Es necesario mantener la misma temperatura antes, durante y al menos 24 horas después de completar la instalación.

La humedad relativa máxima no debe superar el 65% durante la instalación para recibir los mejores resultados del adhesivo.

El tipo de subsuelo, su calidad y su preparación determinan en gran medida el resultado final de la instalación, se deben tomar las medidas adecuadas en caso de que el suelo no sea adecuado para la instalación del piso de vinilo, ya que cualquier irregularidad en el subsuelo puede trasladarse a la superficie del piso de vinilo.

Retire cualquier revestimiento de piso existente, no debe haber signos de moho o plagas de insectos, asegúrese de que el subsuelo esté nivelado. Aplique un piso nivelado o un compuesto nivelador en la parte superior para obtener un piso poroso, suave y perfectamente preparado. El subsuelo debe tener un cierto grado de porosidad para que el pegamento se adhiera mejor.

Asegúrese de que el contrapiso sea completamente plano, debe corregirse cualquier irregularidad de más de 1 mm en una longitud superior a 20 cm, también para irregularidades de más de 3 mm en una longitud de 2 m. Use un compuesto de nivelación adecuado y verifique si se requiere un sellador o imprimador.

La humedad del subsuelo no debe exceder de 2.5% CM (cemento) o 0.5% (anhidrita).

Asegúrese de que el subsuelo esté completamente seco, suave, estable, limpio y libre de grasa o manchas químicas.

Corregir las imperfecciones de la superficie y las grietas. Verifique todos los paneles antes y durante la instalación en condiciones de iluminación óptimas.

Comience con la instalación siempre en una super-

ficie vacía para que las piezas de vinilo no puedan ser dañadas por herramientas etc. antes, durante o después de la instalación.

Por favor tenga en cuenta que la uniformidad de color de las tablas solo puede ser garantizada para las tablas de un mismo envío.

Piezas que ya han sido cortadas o instaladas ya no pueden ser reclamadas.

Todos los trabajos de retoque en el suelo de base deben realizarse con una mezcla de cemento libre de contracciones e hidrófugo. Trabaje según DIN 18365 y DIN 18202.

PREPARACIÓN DEL SUELO DE BASE

Suelos de base de madera

Las baldosas de vinilo no deben instalarse en suelos de base de madera que estén colocados directamente sobre cemento o construcciones de vigas.

Todos los paneles de madera o compuestos de madera son adecuados como suelo de base para tablas de vinilo con la condición de que sean lisos, llanos y firmes y no tengan curvatura.

Placas de madera contrachapadas, tableros de aglomerado y tableros de OSB son adecuadas.

Suelos de base de cemento

Los suelos de base de cemento deben ser lisos, estar secos y libres de polvo, líquidos, pintura, cera, grasa, aceite, masa para sellar y otros materiales extraños. La superficie debe ser dura y hermética y no puede presentar zonas polvorientas que se estén desmoronando.

Deben estar completamente secos (tiempo de secado de mínimo 6 semanas) y endurecido. La decisión definitiva si un suelo de cemento está suficientemente seco para colocar el suelo de vinilo encima queda en manos del instalador. Aunque no es propenso a sufrir daños por humedad, esta condición en el suelo de base propicia la formación de moho, podredumbre y hongos. La garantía no cuenta en casos de daños y/o descoloramientos causados por moho, inundaciones del suelo de vinilo, grifos que gotean o agua que se ha colado por sitios no herméticos.

Agujeros, ranuras, juntas de dilatación y canales deben ser sellados y alisados con una base de látex. Es importante que la base de látex y el suelo de alrededor estén a una altura, no pueden quedar diferencias de altura.

Los suelos de vinilo pueden ser instalados en suelos con calefacción radiante con la condición de que la temperatura del suelo nunca deba superar los 27°C ya que si no podrían aparecer daños en el suelo de vinilo.

El sistema de calefacción debe estar encendido sin falta durante 2 o 3 días previos a la instalación del suelo de vinilo para eliminar la posible humedad restante. La calefacción por suelo radiante debe ser activada al menos 7 días después de la instalación.

Puede ser instalado sobre la mayoría de los pavi-

mentos ya existentes, con la condición que estos sean lisos o puedan ser alisados.

Baldosas deben ser alisadas aplicando una masa igualadora como por ejemplo argamasa.

Si la eliminación de los revestimientos ya existentes no es ninguna opción, este deberá ser igualado con una masa igualadora o algo similar. El suelo de vinilo ya instalado no debe estar muy almohadillado y solo pueden consistir en una capa.

INSTALACIÓN

Para la instalación del Linkfloor Art Deco necesitaremos las siguientes herramientas: una cinta métrica, un lápiz, un cúter, un martillo, un sellador, un nivel, un bloque de nylon y un rodillo pesado (aprox. 60kg) Mezcle los paneles antes de la instalación, para que la instalación sea lo más homogénea posible y obtenga el mejor efecto visual.

Recomendamos que realice una instalación previa sin pegamento para ver cómo encaja en la habitación. Comience la primera fila con un hierro entero a lo largo.

El Linkfloor Art Deco se puede cortar fácilmente con un cortador o un cuchillo con la parte decorada hacia arriba. Para hacer el corte, marque la línea y use un cuchillo para hacer un corte firme en la superficie, rompa la placa con ambas manos.

Primero ajuste las primeras dos filas en seco (sin pegamento) y trace una línea a lo largo en las primeras dos filas ajustadas en seco. Esta línea marca el límite al que se debe aplicar la cola.

Ahora deberíamos realizar el ajuste seco en las primeras filas completamente. Recomendamos que deje al menos 30 cm de separación entre las uniones de las filas, para que las uniones no estén alineadas de manera uniforme.

Las primeras filas deben alinearse perfectamente formando una línea perfecta.

Antes de colocar las placas en el pegamento, asegúrese de haberlas cortado en el tamaño perfecto para que se ajuste perfectamente entre la pared y la plancha que ya está instalada.

Retire los paneles de ajuste en seco.

Comienzo de la instalación:

1. Trazar una línea central en el largo del espacio a instalar y una línea perpendicular al ancho

2. Comenzar la instalación desde el centro de la habitación hacia los laterales. Desde el punto de vista estético, se recomienda que todas las piezas alrededor del perímetro de la instalación deben tener 50 cm de ancho.

3. Aplique un adhesivo acrílico para instalación de PVC. L'ANTIC COLONIAL recomienda el uso de LINKFLOOR FIX de BUTECH. Extienda el adhesivo recomendado con una espátula de tipo A2 con dentado fino. El consumo medio debe ser de 250 a 300 g/m². Realizar el encolado cuidadosamente repartiendo el adhesivo por toda la superficie para evitar dejar surcos de cola. Para más información

respecto al adhesivo consulte la página web: www.butech.net

Instale las dos primeras filas comenzando desde la línea de inicio, coloque las placas sobre el adhesivo en la posición correcta y presione o extienda para asegurar una buena transferencia del adhesivo hacia la parte posterior de las placas. Cualquier residuo de pegamento debe eliminarse inmediatamente con un paño húmedo, nunca use detergentes.

Para llenar el perímetro, corte las piezas antes de instalarlas. Coloque las placas que se deben cortar encima de la última instalada. Empuje la otra placa para que entre en contacto con la pared y córtela usando molde.

En áreas de entrada o paso se recomienda cortar la parte inferior de las molduras. Para garantizar un buen corte, coloque una plancha boca abajo en el piso contra el marco de la puerta. Coloque la sierra de mano en la plancha y simplemente córtela a través del marco de la puerta, retire la parte cortada de la plancha y aspire los residuos.

Siga el mismo procedimiento para realizar la instalación de toda la habitación.

Después de la instalación, use un rodillo pesado (aproximadamente 60 kg) para hacer rodar el rodillo a través del área que se ha instalado antes de que hayan transcurrido 30 minutos

Después de instalar el piso, se recomienda remover los zócalos viejos e instalar los nuevos.

En habitaciones separadas con y sin sistema radiante o con diferentes controladores de temperatura, deben instalarse con un perfil de transición.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Una vez instalado el piso, no transitar por encima hasta transcurridas 48 horas.

-No instalar muebles ni sillas de ruedas hasta pasadas 72 horas.

Examine la superficie final del piso instalando. Instale los zócalos contra la pared. En habitaciones muy húmedas, se debe usar una silicona impermeable transparente alrededor del perímetro.

Si una fila es interrumpida por una tubería, realice un orificio con un diámetro 10 mm mayor que el diámetro del tubo.

El pegamento debe endurecerse antes de colocar los muebles, no debe tocar el piso durante las 24 horas posteriores a la instalación.

Se permite el uso de aspiradoras, se prohíbe el uso de limpiadores a vapor.

Limpie el piso con un trapeador húmedo o mojado. L'Antic Colonial recomienda Clean & Green Active. Proteger los muebles y las patas de las sillas. Use sillas de ruedas tipo W apropiadas para pisos de vinilo o una alfombra protectora.

Nunca arrastre muebles pesados sobre el piso. Se recomienda que las patas de los muebles sean anchas y que tengan protectores de piso que no manchen, coloque tapetes sin base de goma para evitar la acumulación de suciedad, el contacto permanente con el caucho puede causar manchas permanentes.

Asegúrese de que la temperatura interior esté siempre por encima de 0 °C, preferiblemente entre

18 y 29 °C.

La calefacción por suelo radiante debe desconectarse 48 horas antes de la instalación. Los sistemas de suelo radiante integrados en la capa de cemento pueden utilizarse con los suelos de vinilo en los casos en los que se garantice una temperatura constante en suelo y habitación de 18 °C durante la aclimatación, la instalación y 48 horas después de la instalación. Debe mantenerse una temperatura de superficie del suelo máxima de 27 °C.

-En el caso de tener sistema de calefacción por suelo radiante, no activarlo hasta transcurridos 7 días

CUIDADOS

Coloque delante de cada puerta de entrada a su casa un felpudo para evitar que suciedad, arena, gravilla y otras sustancias como por ejemplo aceite, asfalto etc. ensucien el suelo y posiblemente lo dañen.

Utilice solamente alfombras que no destiñan en su suelo. No coloque alfombras con la parte inferior de caucho o látex ni esterillas de fibra de coco en el suelo de vinilo ya que pueden descolorar el suelo o dañar la superficie, a su vez puede provocar un efecto lupa afectando a la estabilidad dimensional de las piezas, provocando deformaciones y abombamientos. Se recomienda proteger los cristales con láminas contra rayos uva o con cortinas.

Cuando la radiación solar sea extrema, cierre las cortinas o persianas, sobre todo cuando el sol da en el suelo. Una combinación de calor y de radiación solar es la causa para el descoloramiento y desteñimiento de muchos muebles y suelos.

Pegue debajo de todos los muebles protectores de fieltro. Lo ideal sería que midiesen 2cm de diámetro y que yacían de forma llana en el suelo. Protectores de fieltro o ruedas (tipo W) también son aceptables. Sillas con ruedas deberían ser protegidas por plásticos para evitar el desgaste por fricción. Asegúrese de que posibles protectores de metal de debajo de los muebles estén libres de óxido.

En el caso de que tenga que deslizar muebles o electrodomésticos pesados por encima del suelo de vinilo, utilice por favor siempre una tabla de madera o una esterilla como base de apoyo para proteger el suelo. Utilice siempre una base de apoyo, incluso cuando utilice un carro de ruedas o los objetos pesados tengan ruedas. Limpie su suelo por lo menos una vez por semana de forma húmeda con agua clara.

No utilice jabones o productos de limpieza químicos ya que pueden hacer que el suelo parezca apagado.

Consejos para la eliminación de manchas

Es muy resistente contra manchas y la mayoría de los líquidos se dejan eliminar fácil y rápidamente con un trapo blanco limpio. Algunos líquidos sin embargo son más difíciles de eliminar. Como puede conseguirlo será descrito más adelante.

Siempre utilice un trapo blanco y limpio para trabajar. Evite agrandar la mancha.

No utilice cera, no utilice una máquina para pulir.

Limpie el suelo con un paño húmedo después de la instalación, también antes de color el zócalo de los bordes. Para la limpieza le recomendamos el uso, a intervalos regulares, limpiadores neutros

para su uso diario. Para una primera limpieza y posterior mantenimiento, L'Antic recomienda utilizar Clean and Green Active que en función del nivel de utilización, deberá simultanearse con limpiadores universales, pero siempre con bayeta húmeda bien escurrida y teniendo en cuenta que sean productos de limpieza específicos para el material vinílico que no contengan productos agresivos con glicerina porque pueden atacar a la superficie. La duración del pavimento no depende sólo del uso, sino también del mantenimiento y limpieza. Use solo productos adecuados y siga nuestras indicaciones. En caso de duda contacte con nosotros.

A tener en cuenta directamente después de la instalación.

Durante las primeras 48 horas después de la instalación del suelo éste no debería ser usado.

Suelos de base de madera instalados correctamente no son la causa de posibles transmisiones de humedad a las tablas de vinilo.

Responsabilidad limitada para el uso privado

L'Antic Colonial garantiza que la tecnología está libre de fallos de producción y que el suelo de vinilo no se desgastará, aclarará, descolorará, deslaminará ni producirá ranuras* en el periodo de tiempo de 15 años después de la fecha de compra.

La tecnología concede una garantía de 15 años a los suelos que se utilizan de forma privada. Un uso privado implica todas las actividades domésticas diarias que estén en relación con un uso doméstico.

*Una ranura es definida como ranura si:

-ésta es más amplia que una tarjeta de visita y más larga que el lado corto de una tarjeta de visita (<5,1cm).

Para evitar la aparición de ranuras la temperatura ambiental debería oscilar siempre entre los 18°-29°C.

MANCHA/PROBLEMA	ELIMINACIÓN
comida, bebidas	Si la sustancia es gomosa, raspe la con un utensilio no afilado. Si no pudiera eliminar la sustancia completamente, utilice un producto de limpieza intensivo, un extractor y una almohadilla de nylon suave o un cepillo muy suave. Impregne un trapo blanco con el producto de limpieza intensivo, colóquelo sobre la mancha y deje lo actuar durante máximo una hora. Después la mancha debería poderse eliminar.
óxido	Limpie la zona afectada y utilice un producto de limpieza intensivo, una almohadilla de nylon suave o un cepillo muy suave. Impregne un trapo blanco y limpio con el producto de limpieza intensivo, colóquelo sobre la mancha y deje lo actuar durante máximo una hora. Después el óxido debería poderse eliminar.
tiza, tinta, tinte para el pelo, marcador permanente	Limpie la zona afectada y utilice un producto de limpieza intensivo, una almohadilla de nylon suave o un cepillo muy suave.

Mantenimiento

LIMPIEZA MANUAL:

- Para su mantenimiento diario utilice una mopa y un limpiador neutro para suelos vinílicos
- Nuestros materiales Linkfloor son aptos para el uso de máquinas fregadoras con cepillos suaves, usando agua caliente y jabón neutro para suelos vinílicos. El uso de fregadoras está indicado para la limpieza de grandes superficies.
- Evite las acumulaciones de agua al limpiar, no empape el suelo. No hace falta aclarar.
- Puede dejar secar de forma natural o secar el suelo con una fregona suave seca.

Qué hacer en el caso de reclamaciones que recaen bajo la garantía

Contacte con el punto de venta y describa el problema. En muchos casos pueden serle de ayuda y aconsejarle como solucionar el problema.

Exclusión de garantía y condiciones

- La garantía no cuenta para segunda elección o productos de desecho.
 - La garantía solo cuenta para el comprador inicial y solo se refiere al lugar de instalación inicial.
 - La garantía no cubre defectos o fallos en el suelo causados por una instalación incorrecta, la utilización de pegamento o masa de sellado incorrectos o un suelo de base inapropiado o una preparación del suelo de base incorrecta. Por favor lea las instrucciones de instalación para más información.
 - La garantía no cumple en el caso de daños que han surgido o surgen durante o después de la instalación del suelo.
 - La garantía no cumple en el caso de daños causados por un cuidado inadecuado o por el uso. Estos son los siguientes:
 - Reducción del grado de brillo o aparición de manchas causadas por cuidados insuficientes o incorrectos.
 - Daños causados por cuidados incorrectos.
 - Desgaste, ralladas, cortes, descoloraciones causadas por esterillas de caucho o daños o descoloraciones causados por alfombras, abono u otras sustancias químicas.
 - Daños causados por quemaduras, inundaciones, fuego u otros accidentes.
 - Daños causados por un trato inadecuado (por ejemplo por arrastrar objetos pesados o afilados por encima del suelo sin una protección adecuada).
 - Daños causados por las ruedas de sillas o muebles o por aspiradoras.
 - Daños causados por la inexistencia de protectores debajo de los muebles o por descoloramientos de los protectores. Para una protección ideal utilice protectores de plástico que no destiñan o protectores de fieltro. Los protectores deben equivaler al diámetro de las patas de silla etc. y yacer sobre el suelo de forma llana.
 - La garantía no cuenta en el caso de descoloraciones causadas por calor o radiación solar.
- Desgaste por fricción significa, en el caso de la garantía para el ámbito doméstico, la abrasión completa de la capa de utilización aplicada en fábrica por, de forma que la impresión del color esté

completamente al descubierto. Desviaciones del color, del matiz o de la textura del suelo comprado en comparación con muestras o fotos enseñadas no caen bajo las condiciones de garantía.

Aunque los suelos no son propensos a sufrir daños por humedad, un nivel de humedad excesivo en el suelo de base es un lugar propenso para la formación de moho, podredumbre y hongos. La garantía no cuenta en casos de daños y/o descoloramientos resultantes de moho o podredumbre causados por inundaciones del suelo de vinilo, trabajos en las cañerías, fugas en las guarniciones o agua que haya penetrado por puertas corredizas.

L'ANTIC COLONIAL NO ASUME LA RESPONSABILIDAD PARA DAÑOS CAUSADOS POR UN TRATO INADECUADO, POR CASUALIDAD O POR UN ACCIDENTE POR LAS CONSECUENCIAS DE UN TRATO INADECUADO.

En caso de duda contacte con nosotros.